

Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet G4010



Αποκτήστε εξαιρετική πιστότητα χρωμάτων με πρωτοποριακή σάρωση φωτογραφιών 6 χρωμάτων, 96 bit – αποκλειστικά για την HP. Σαρώστε slide και αρνητικά και αποτυπώστε την κάθε λεπτομέρεια με ανάλυση υλικού 4800 x 9600 dpi¹. Αποκαταστήστε τα ξεθωριασμένα χρώματα και διορθώστε παλιές φωτογραφίες και slide.

Ο σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet G4010 είναι ιδανικός για όσους θέλουν να μετατρέπουν φωτογραφίες σε ψηφιακά αρχεία με πιστότητα χρωμάτων και να αποτυπώνουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες από slide και αρνητικά, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της σάρωσης εγγράφων ανά διαστήματα.

Αποκλειστική σάρωση φωτογραφιών της HP 6 χρωμάτων, υψηλής ευκρίνειας και προσαρμογέας slide και αρνητικών. Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε ζωντανές ψηφιακές εικόνες με υψηλή πιστότητα χρωμάτων, με κορυφαία σάρωση 6 χρωμάτων, 96 bit – αποκλειστικά για την HP. Σαρώστε επίσης slide και αρνητικά με τον ενσωματωμένο προσαρμογέα και εξασφαλίστε καθαρά αποτελέσματα υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση 4800 x 9600 dpi² για όμορφες επανεκτυπώσεις και μεγεθύνσεις. Αποτυπώστε πολλά πρωτότυπα ταυτόχρονα – έως πέντε slide 35 mm, έξι καρτέ αρνητικών ή τέσσερις εκτυπώσεις 10 x 15 cm – και αποθηκεύστε τα ως ξεχωριστά αρχεία.

Διατηρήστε τις αναμνήσεις σας – έξυπνα εργαλεία σας βοηθούν να αποκαταστήσετε παλιά ή φθαρμένα πρωτότυπα. Δώστε ζωή σε παλιές ή φθαρμένες φωτογραφίες, slide και αρνητικά με μια γκάμα έξυπνων και εύχρηστων εργαλείων. Αποκτήστε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό αφαίρεσης σκόνης και γρατσουνιών. Αποκαταστήστε τα ξεθωριασμένα χρώματα, αφαιρέστε τα κόκκινα μάτια και αναδείξτε τις λεπτομέρειες των σκοτεινών φωτογραφιών. Όλα αυτά με τις τεχνολογίες HP Real Life. Διατηρήστε επίσης τα σημαντικά έγγραφα ασφαλή, με καθαρές και ευκρινείς σαρώσεις με το πάτημα ενός κουμπιού – μπορείτε να σαρώσετε ακόμα και τρισδιάστατα αντικείμενα όπως βιβλία και πολύτιμα αντικείμενα.

Σαρώστε με τα πρακτικά κουμπιά ενός πατήματος, επεξεργαστείτε και μοιραστείτε με το λογισμικό που περιλαμβάνεται. Επιλέξτε σάρωση φωτογραφίας ή φιλμ με ένα πάτημα για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις. Δημιουργήστε επίσης αντίγραφα και επανεκτυπώσεις με το πάτημα ενός κουμπιού και αποθηκεύστε τα αρχεία ως PDF για εύκολο διαμοιρασμό. Οργανώστε, επεξεργαστείτε και στείλτε με email φωτογραφίες – χωρίς μεγάλες επισυνάψεις – με το εύχρηστο λογισμικό HP Photosmart. Μεταφέρετε γρήγορα σαρώσεις στον υπολογιστή σας με χρήση του Hi-Speed USB – συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0. Εξασφαλίστε άμεση εκκίνηση σαρωτή και γρήγορη προεπισκόπηση των σαρώσεων, με τεχνολογία κατοχυρωμένη από την HP.

¹ Η μέγιστη ανάλυση μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες του συστήματος PC.

² Η μέγιστη ανάλυση μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες του συστήματος PC.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος σαρωτή	Επίπεδος
Τεχνολογία σάρωσης	Συσκευή σύζευγμένων φορτίων (CCD)
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Μέχρι 4.800 dpi Υλικό: Μέχρι 4.800 x 9.600 dpi Ενισχυμένη: Απεριόριστη
Βάθος bit	96 bit
Επίπεδο κλίμακας γκρι	256
Κλίμακωση	10 έως 2.400% σε προσαυξήσεις του 1%
Ταχύτητα σάρωσης	Έγχρωμη φωτογραφία 10 x 15 cm σε αρχείο: 13 δευτερόλεπτα για σάρωση πολλών εικόνων, 29 δευτερόλεπτα για σάρωση μίας εικόνας. Slide 35 mm σε αρχείο: 6 δευτερόλεπτα για σάρωση πολλών slide, 24 δευτερόλεπτα για σάρωση ενός slide. Αρνητικό 35 mm σε αρχείο: 8 δευτερόλεπτα για σάρωση πολλών αρνητικών, 39 δευτερόλεπτα για σάρωση ενός αρνητικού. OCR σελίδας κειμένου A4 σε Microsoft® Word®: 25 δευτερόλεπτα για σάρωση μίας εικόνας. Έγχρωμη φωτογραφία 10 x 15 cm για διαμοιρασμό/αποστολή μέσω email: 28 δευτερόλεπτα για σάρωση μίας εικόνας. PDF A4 μέσω email: 59 δευτερόλεπτα για σάρωση μίας εικόνας
Ταχύτητα προεπισκόπησης	8,5 δευτ.
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Καμία
Μέγεθος εγγράφου	Μέγιστο: 21,6 x 31,1 cm
Προσαρμογές διαφανειών	Ενσωματωμένος προσαρμογέας διάφανων υλικών (TMA). Πέντε slide 35 mm ή έξι καρέ αρνητικών 35 mm
Πίνακας ελέγχου	4 κουμπιά μπροστινού πίνακα (Σάρωση, Σάρωση φιλμ, Αντιγραφή, Σάρωση σε PDF)
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF, BMP, TIFF, συμπιεσμένο TIFF, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG. HTML, TXT, Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF). PDF, PDF (με δυνατότητα αναζήτησης)
Βελτιώσεις φωτογραφίας	Αφαίρεση κόκκινων ματιών HP, προσαρμογή φωτισμού HP, αφαίρεση σκόνης και γρατσουνιών και αποκατάσταση χρωμάτων
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Photosmart (Windows®), λογισμικό HP Photosmart για Macintosh (συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο OCR, HP Photosmart Share, αποκατάσταση ξεθωριασμένων χρωμάτων, αφαίρεση σκόνης και γρατσουνιών, προσαρμογή φωτισμού HP, HP Image Editor με δυνατότητες αυτόματης αφαίρεσης των κόκκινων ματιών HP)
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; Mac OS X v10.3.9, v10.4 και νεότερες εκδόσεις
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Επεξεργαστής Pentium® II 233 MHz ή ισοδύναμος επεξεργαστής Celeron, μνήμη RAM 128 MB, 500 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; θύρα USB, μονάδα CD-ROM, Internet Explorer 5.01 (SP 2 ή νεότερη έκδοση) Mac OS X v10.3.9, v10.4 και νεότερες εκδόσεις, επεξεργαστής PowerPC (G3, G4 και G5), επεξεργαστής Intel® Core, μνήμη RAM 128 MB [συνιστάται 250 MB (απαιτείται για την έκδοση v10.4 και νεότερες)], 250 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Hi-Speed USB – συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0
Διαστάσεις (π x β x υ)	303 x 508 x 98 mm
Βάρος	4,4 kg; συσκευασμένο: 5,56 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60° C Υγρασία λειτουργίας: 0 έως 90% RH; Υγρασία αποθήκευσης: 0 έως 90% RH
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου: Από 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); κατανάλωση: 25 W μέγιστη
ENERGY STAR	Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	IEC 60950-1:2001, εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Καναδάς (cUL), Κίνα (CCC), Ρωσία (GOST), Ευρωπαϊκή Ένωση (UL GS), Ταϊβάν (BSMI), ΗΠΑ (UL)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	ΕΕ (Δήλωση συμμόρφωσης κατά CE), ΗΠΑ (Δήλωση FCC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (ACA), Ρωσία (GOST), Κορέα (MIC), Ταϊβάν (BSMI), Κίνα (CCC)
Εγγύηση	Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφοροποιούνται ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

L1956A Σαρωτής φωτογραφιών HP ScanJet G4010, ενσωματωμένος προσαρμογέας slide και αρνητικών, καλώδιο Hi-Speed USB 2.0, καλώδιο τροφοδοσίας, τροφοδοτικό, φυλλάδιο εγγραφής I.R.I.S., έντυπος οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης, CD με οδηγίες χρήσης και λογισμικό

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

U4784E HP Care Pack, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
U4785E HP Care Pack, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
U8134E HP Care Pack, παραλαβή και επιστροφή, 3 έτη
U4787E HP Care Pack, επιστροφή στη βάση, 3 έτη. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα με τον τοπικό συνεργάτη της HP.

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.scanjet.com> <http://www.hp.com/gr>

