



Εκτυπωτές HP Designjet T1200 series

Απολαύστε τη διπλάσια παραγωγικότητα με
δύο εκτυπωτές σε έναν¹ για ομάδες
εργασίας CAD/GIS μεσαίου μεγέθους.



Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με γρήγορη ρύθμιση, εκτύπωση χωρίς διακοπή και κοινή χρήση δικτύου.

- Ανταποκριθείτε εύκολα στις πιεστικές προθεσμίες: εκτυπώστε 2 εκτυπώσεις A1-sized ανά λεπτό χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση εκτύπωσης Economode
- Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με 2 online ρολά και έξυπνη μεταγωγή, απολαμβάνοντας ανεπιτήρητη εκτύπωση
- Εκτυπώστε χωρίς διακοπή με τα αξιόπιστα δοχεία μαύρης μελάνης HP 300-ml, βολικό πάνω ρολό που τοποθετείται στο μπροστινό μέρος και εντοπισμό μήκους μέσω
- Εκτυπώστε δέσμες αρχείων² χωρίς να ανοίξετε κάποια εφαρμογή, χάρη στο δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα HP Instant Printing Utility και τον ενσωματωμένο διακομιστή web
- Απολαύστε εύκολη κοινή χρήση με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου

Εντυπωσιάστε με καθαρά, ακριβή σχέδια και πολύχρωμες παρουσιάσεις.

- Πετύχετε ένα νέο επίπεδο ακριβείας και επαγγελματισμού: εξασφαλίστε ακριβείς γραμμές, πλούσιο, βαθύ μαύρο, πραγματικά ουδέτερο γκρι και μια γκάμα ζωηρών χρωμάτων με τις μελάνες HP Vivera και το σύστημα εκτύπωσης 6 μελανών
- Εξασφαλίστε πιστότητα λεπτομερειών με ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,02 mm³ και εξαιρετικά ακριβή σχέδια με ακρίβεια γραμμών 0,1%
- Δημιουργήστε εξαιρετικές εκτυπώσεις με τα νέα, βελτιωμένα χαρτιά HP bond και το ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond (100% ανακυκλωμένο χαρτί βάσης)
- Βελτιστοποιήστε τα προσχέδια χρησιμοποιώντας τη νέα λειτουργία εκτύπωσης για διαφανές χαρτί αντιγραφής γενικής χρήσης

Εκτυπώστε με αυτοπεποίθηση με αυτή την γρήγορη και ασφαλή λύση.

- Επεξεργαστείτε πολύπλοκα αρχεία γρήγορα και με ακρίβεια, με 32 GB μνήμης
- Απελευθερώστε το δίκτυο και το σταθμό εργασίας σας με την αξιόπιστη αρχιτεκτονική επεξεργασίας μέσα στον εκτυπωτή
- Μοιραστείτε αυτό το HP Designjet MFP με εξουσιοδοτημένες ομάδες εργασίας χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη δικτύωση Gigabit Ethernet και υποστήριξη Jetdirect για ασφαλή IPsec και IPv6
- Η ασφαλής διαγραφή δίσκου και το βοηθητικό εξάρτημα εξωτερικού σκληρού δίσκου⁴ παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια
- Κάντε περισσότερα με τις δυνατότητες PostScript και απολαύστε μεγαλύτερη υποστήριξη λειτουργικού συστήματος με αυθεντικά HP-GL/2 και RTL



¹ Με δύο ρολά σε μία συσκευή, επιτυγχάνετε τη διπλάσια παραγωγικότητα σε σχέση με έναν απλό εκτυπωτή.

² HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF και MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

³ HP-GL/2 επεξεργασία

⁴ Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος 160 GB είναι προαιρετικό βοηθητικό εξάρτημα; Διατίθεται ξεχωριστά; Αυτό το βοηθητικό εξάρτημα προορίζεται για την αντικατάσταση του εσωτερικού σκληρού δίσκου του εκτυπωτή ως χώρος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και μπορεί να αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή και να αποθηκευτεί σε ένα ασφαλές σημείο

Εκτυπωτές HP DesignJet T1200 series

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γαχύτητα εκτύπωσης	
Γραμμικά σχέδια	Γρήγορη: 28 δευτ./σελίδα, 103 εκτυπώσεις A1 την ώρα
Εκτύπωση	
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 2.400 x 1.200 dpi
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 5 mm (κάτω) Φύλλο: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 16,75 mm (κάτω)
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0,1% (+/-0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/-0,1 mm - όποιο είναι μεγαλύτερο - στους 23°C, σχετική υγρασία 50-60% σε υλικό εκτύπωσης A0 σε λειτουργία εκτύπωσης "Βέλτιστη" ή "Κανονική" με HP Mat φιλμ)
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργασία)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m (αναλόγως λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής)
Ποιότητα εικόνας	
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
Μέσα	
Χειρισμός	Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, δύο αυτόματες τροφοδοτήσεις ρολού, αυτόματη εναλλαγή ρολού, αυτόματο κοπίδι
Τύποι	Χαρτί bond και χαρτί με επικάλυψη, χαρτί τεχνικών σχεδίων, φιλμ, φωτογραφικό χαρτί, με οπισθοφωτισμό, αυτοκόλλητο
Βάρος	60 έως 328 g/m ²
Μέγεθος	210 x 279 έως 1118 x 1676 mm
Πάχος	Έως 0,8 mm
Μνήμη	
Βασική	Αποκλειστική μνήμη επεξεργασίας αρχείων 32 GB (μνήμη RAM 384 MB)
Σκληρός δίσκος	Βασική, 160 GB
Συνδεσιμότητα	
Διεπαφές (βασικές)	1 θύρα σακευής Hi-Speed USB 2.0, 1 θύρα Host Hi-Speed USB 2.0, 1 θύρα EIO, 1 θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Διεπαφές (προαιρετικές)	Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	T1200 PS 1118 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1,7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1200 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL, Postscript για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις). Προγράμματα οδήγησης HP PCL 3 GUI, Postscript για Mac OS X και Linux. Υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix XenApp και Citrix XenServer Τα προγράμματα οδήγησης Postscript και Linux υποστηρίζονται μόνο μέσω CK834A.
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core. Μνήμη RAM 1 GB. 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: Επεξεργαστής 32-bit (x86) ή 64-bit (x64) (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
Διαστάσεις (π x β x υ)	
Εκτυπωτής	1770 x 722 x 1050 mm
Αποστολή	1930 x 766 x 778 mm
Βάρος	
Εκτυπωτής	86 kg
Αποστολή	115 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	
CK834A	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα ή κάθε μία), αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 1.118 mm, άξονας περιστροφής 1.118 mm, Σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, Serif PosterDesigner Pro για αφίσα HP, λογισμικό έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας
CH538A	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα ή κάθε μία), αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 1.118 mm, άξονας περιστροφής 1.118 mm, Σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, Serif PosterDesigner Pro για αφίσα HP, λογισμικό έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας
Συνθήκες λειτουργίας	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	15 έως 35°C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία
Ακουστική	
Ένταση ήχου	46 dB(A), 26 dB(A) (κατάσταση αναμονής)
Ισχύς ήχου	6,2 B(A), 4,4 B(A) (κατάσταση αναμονής)
Κατανάλωση ισχύος	
Μέγιστο	120 W μέγιστη (ενεργός), < 27 W (σε κατάσταση αναμονής), < 7 W / < 25 W με ενσωματωμένο DFE (σε λειτουργία powersave), 0,1 W (απενεργοποιημένος)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 Α μέγ.
Πιστοποίηση	
Ασφάλεια	EE (συμβατότητα LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Nai
Εγγύηση	
	Βασική εγγύηση: Επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για δύο έτη. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

Προϊόν	
CK834A	Εκτυπωτής HP DesignJet T1200 1118 mm PostScript
CH538A	Εκτυπωτής HP DesignJet T1200 1118 mm
Εξαρτήματα	
Q6709A	Άξονας τροφοδότησης ρολών HP DesignJet 44 ιντσών
CN501A	Εξωτερικός σκληρός δίσκος HP DesignJet
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
CN088A	Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για εκτυπωτές HP DesignJet
CN454A	SCP reprocontrol για HP (1 εκτυπωτής)
CN455A	SCP reprocontrol για HP (2 εκτυπωτές)
Αναλώσιμα μελάνης	
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml
C9370A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml
C9371A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 130 ml
C9372A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 130 ml
C9373A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 130 ml
C9374A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 130 ml
CH575A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 726 300 ml
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
Αναλώσιμα μίσων	
Q6628A	Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte Paper-1.067 mm x 30,5 m (106,68 cm x 100 ft)
C6030C	Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)
C6020B	Χαρτί HP με επικάλυψη-914 mm x 45,7 m (36 in. x 150 πόδια)
C6036A	Κατάλευκο χαρτί HP Inkjet-914 mm x 45,7 m
Q1397A	Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-914 mm x 45,7 m (36 ιντσες x 150 πόδια)
CG891A	Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 1067 mm x 45,7 m (42 in. x 150 πόδια)
C3868A	Χαρτί HP Natural Tracing Paper-914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A	Φιλμ HP Clear Film-914 mm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
Q1421A	Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal Semi-gloss Photo Paper-914 mm x 30,5 m (91,44 cm x 100 ft)
Q1427A	Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal High-gloss Photo Paper-914 mm x 30,5 m (91,44 cm x 100 ft)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

- US235E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 5 έτη.
- US236E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 4 έτη.
- US237E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 3 έτη.
- US230E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα 4 ωρών 13x5, 3 έτη.
- US231PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτος.
- US255PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα, 4 ωρών 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτος

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μίσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA2-8299ELE Δημοσίευση στην EMEA Οκτώβριος 2009

