


Παπούτσια Ασφαλείας

EN ISO 20345:2011

Βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για παπούτσια ασφαλείας γενικής χρήσης, που προστατεύουν τον χρήστη από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από ατυχήματα. Τα παπούτσια διαθέτουν καπάκι προστασίας δακτύλων που αντέχει σε κρούση 200 Joules και σε συμπίεση φορτίου 15KN Αυτό σημαίνει ότι τα παπούτσια εργασίας αντέχουν βάρος περίπου 20 κιλών από πτώση ενός μέτρου ή συμπίεση από στατικό φορτίο περίπου 1.500 κιλά.


ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



T

Καπάκι δακτύλων ανθεκτικό σε κρούσεις ενέργειας 200 J και σύνθλιψη 15 KN
Αντοχή στην ολίσθηση (SRA / SRB / SRC)




Κλειστή φτέρνα

A

Διάχυση ηλεκτροστατικών φορτίων: αντίσταση μεταξύ 0,1MΩ και 1.000 MΩ

FO

Σόλα ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες




E

Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα έως 20 J



WRU

Το επάνω μέρος είναι ανθεκτικό στη διείδυση και την απορρόφηση νερού



P PL Ø 4,5mm PS Ø 3mm

P: μεταλλικό PL / PS: μη μεταλλικό
Σόλα με προστασία από διάτρηση σε δύναμη 1.100 N (περίπου 110 κιλά)

Εξωτερική σόλα με προεξοχές

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



SRA / SRB / SRC

Αντοχή στην ολίσθηση
SRA: κεραμική επιφάνεια και διάλυμα απορρυπαντικού (τακούνι ≥ 0,28, επίπεδο ≥ 0,32)
SRB: επιφάνεια από χάλυβα και γλυκερίνη (τακούνι ≥ 0,13, επίπεδο ≥ 0,18)
SRC: κεραμική και ατσάλινη επιφάνεια



WR

Πλήρης αντοχή στο νερό



CI

Μόνωση σόλας κατά του κρύου



HI

Μόνωση σόλας κατά της ζέστης



HRO

Αντοχή σόλας σε θερμότητα επαφής: έως 300°C ≥ 1min



CR

Αντοχή κοπής



M

Προστασία των μεταταρσίων



AN

Προστασία αστραγάλου



WG

Παπούτσια ηλεκτροσυγκόλλησης

Παπούτσια Εργασίας

EN ISO 20347:2012

Βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για παπούτσια εργασίας χωρίς καπάκι προστασίας δακτύλων

ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Αντοχή στην ολίσθηση (SRA / SRB / SRC)



Κλειστή φτέρνα

A

Διάχυση ηλεκτροστατικών φορτίων: αντίσταση μεταξύ 0,1MΩ και 1.000 MΩ



E

Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα έως 20 J



WRU

Το επάνω μέρος είναι ανθεκτικό στη διείδυση και την απορρόφηση νερού



P PL Ø 4,5mm PS Ø 3mm

P: μεταλλικό PL / PS: μη μεταλλικό
Σόλα με προστασία από διάτρηση σε δύναμη 1.100 N (περίπου 110 κιλά)

Εξωτερική σόλα με προεξοχές

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



SRA / SRB / SRC

Αντοχή στην ολίσθηση
SRA: κεραμική επιφάνεια και διάλυμα απορρυπαντικού (τακούνι ≥ 0,28, επίπεδο ≥ 0,32)
SRB: επιφάνεια από χάλυβα και γλυκερίνη (τακούνι ≥ 0,13, επίπεδο ≥ 0,18)
SRC: κεραμική και ατσάλινη επιφάνεια



WR

Πλήρης αντοχή στο νερό



CI

Μόνωση σόλας κατά του κρύου



HI

Μόνωση σόλας κατά της ζέστης



HRO

Αντοχή σόλας σε θερμότητα επαφής: έως 300°C ≥ 1min



CR

Αντοχή κοπής



M

Προστασία των μεταταρσίων



AN

Προστασία αστραγάλου



WG

Παπούτσια συγκόλλησης



Διάχυση των ηλεκτροστατικών φορτίων
αντίσταση μεταξύ 0,1MΩ και 100MΩ